



АНТИСЕПТИК «ОСНОВА»

СОСТАВ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ (СТЕН, ЧАСТЕЙ КРОВЛИ, СВЕЖИХ СРУБОВ И Т.Д.) И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛОКОВ, СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И Т. Д.)

- Используется в качестве грунтовочного слоя
- Необходимо последующее нанесение финишного покрытия – масляно-восковых составов для древесины линейки «Посно ECO»

СОСТАВ: натуральное льняное масло, терпентинное масло, природные эфиры хвойных пород деревьев, фунгицид (IPBC).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: состав не разбавлять! Перед применением тщательно перемешать. Наносить при помощи кисти, ветоши или краскопульта. В зависимости от обрабатываемой поверхности рекомендуются следующие способы нанесения:

- при обработке наружных и внутренних стен использовать кисть, ветошь или краскопульт;
- при обработке вагонки и половой доски наносить состав ветошью (не превышая расход 25 г/м²).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: до 12 часов при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.



ЦВЕТ	ОБЪЕМ, л	КОЛ-ВО В УПАК.
БЕСЦВЕТНЫЙ	1	12
	3	4

Чем наносить:



Куда наносить:



Расход: 25-90 г/м² на однослоиное покрытие