POSNO OIL

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

КАТАЛОГ

POSNO OIL НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

«ПОСНО ОЙЛ» - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

Мы создаем защитные составы для древесины более 5 лет. Натуральные масла из природных компонентов по лучшим рецептам производятся профессиональной командой на современном оборудовании. В состав входят только безопасные натуральные компоненты.

«Посно Ойл» - это практично! Составы подходят для любых покрытий из древесины.

Это долговечно! Покрытие в 1 слой долго не требует обновления при соответствующем уходе.

Это экономично! Очень маленький расход по сравнению с искусственными лаками.

Наши составы защитят древесину при любых условиях - убедитесь!

POSNO-OIL - сделайте правильный выбор для своего дома!

Содержание

МАСЛО-ВОСКИ И АНТИСЕПТИКИ	3
Модерн	4
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ	5
Масло-воск для наружных работ	6
Масло-воск для фасадов	7
Масло-воск для торцов	8
Быстросохнущие	
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ	
Масло-воск для бань и саун	9
Масло-воск для столешниц	10
Масло с твердым воском для полов и лестниц	11
Быстросохнущие	12
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
Защитное масло с воском «Универсал»	13
Антисептик «Основа»	14
Анитисептик «Основа». Зимняя серия	15
Быстросохнущие	16
МАСЛА И СРЕДСТВА УХОДА	17
Дегтярное масло	18
Льняное масло	19
Масло для пола	20
Масло для рабочих поверхностей	21
Тиковое масло	22
Тунговое масло	23
СРЕДСТВА УХОДА	
Эмульсия карнаубского воска	24
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ	
Карнаубский воск	25
КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА	26

СОХРАНЯЕМ И ПОДЧЕРКИВАЕМ КРАСОТУ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

МАСЛО-ВОСКИ
И АНТИСЕПТИКИ

МАСЛО-ВОСК «ДЛЯ ФАСАДОВ»

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОЕНИЙ ОТ УФ-ЛУЧЕЙ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

- Изготовлен из натуральных компонентов
- Придает древесине водоотталкивающие и биозащитные свойства, препятствует воздействию УФ-лучей
- Покрытие не трескается, не шелушится, легко реставрируется, шлифовка не требуется
- Обработка выполняется легко и быстро

СОСТАВ: растительные масла, природные воски, древесные смолы, эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр, терпентинное масло.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: состав полностью готов к применению. Перед началом использования тщательно перемешать состав. Наносить кистью с жесткой щетиной или ветошью вдоль волокон древесины тонким слоем. Излишки убрать безворсовой тканью. Второй слой наносить через 12-24 часа аналогичным способом.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Цвет		Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	ЦВЕТНОЙ	0,150	
		1	12
		3	4

Полная палитра цветов на странице 26
и в интернет-магазине POSNO-OIL.COM

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 13 м²/л на однослойное покрытие

МАСЛО-ВОСК «ДЛЯ ТЕРРАС И БЕСЕДОК»

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТЕРРАС, БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, САДОВОЙ МЕБЕЛИ И Т. Д.

- Создан на основе натуральных масел и восков
- Придает древесине водоотталкивающие свойства
- Защищает от воздействия УФ - лучей
- Легко тонируется в любой оттенок
- Не содержит искусственных растворителей

СОСТАВ: растительные масла, природные воски, древесные смолы, эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр, терпентинное масло.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: состав полностью готов к применению. Перед началом использования тщательно перемешать состав. Наносить кистью с жесткой щетиной или ветошью вдоль волокон древесины тонким слоем. Излишки убрать безворсовой тканью. Второй слой наносить через 12-24 часа аналогичным способом (в случае применения цветного масло-воска – через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск серии «Посно Ойл»).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ / ЦВЕТНОЙ	0,150	
	1	12
	3	4

Полная палитра цветов на странице 26
и в интернет-магазине POSNO-OIL.COM

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 13 м²/л на однослойное покрытие

МАСЛО-ВОСК «ДЛЯ ФАСАДОВ»

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОЕНИЙ ОТ УФ-ЛУЧЕЙ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

- Изготовлен из натуральных компонентов
- Придает древесине водоотталкивающие и биозащитные свойства, препятствует воздействию УФ-лучей
- Покрытие не трескается, не шелушится, легко реставрируется, шлифовка не требуется
- Обработка выполняется легко и быстро

СОСТАВ: растительные масла, природные воски, древесные смолы, эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр, терпентинное масло.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: состав полностью готов к применению. Перед началом использования тщательно перемешать состав. Наносить кистью с жесткой щетиной или ветошью вдоль волокон древесины тонким слоем. Излишки убрать безворсовой тканью. Второй слой наносить через 12-24 часа аналогичным способом.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Цвет		Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	ЦВЕТНОЙ	0,150	
		1	12
		3	4

Полная палитра цветов на странице 26
и в интернет-магазине POSNO-OIL.COM

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 13 м²/л на однослойное покрытие

СЕРИЯ:
НАТУРАЛЬНЫЕ

МАСЛО-ВОСК «ДЛЯ ТОРЦОВ»

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ СРУБОВ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК И ДРУГИХ ПРИУСАДЕБНЫХ СТРОЕНИЙ

- Закрывает поры древесины
- Препятствует проникновению влаги по волокнам
- Защищает от растрескивания бревен
- Сохраняет древесину от воздействия УФ-лучей

СОСТАВ: растительные масла, природные воски, древесные смолы, эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр, терпентинное масло.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: состав полностью готов к применению. Перед началом использования тщательно перемешать состав. Наносить при помощи щетки с жесткой щетиной или безворсовой ткани. Излишки удалить безворсовой тканью. Второй слой наносить через 24 часа аналогичным способом.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ / ЦВЕТНОЙ	0,150	
	1	12
	3	4

Полная палитра цветов на странице 26
и в интернет-магазине POSNO-OIL.COM

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 9 м²/л на однослойное покрытие

ЗАЩИТНЫЕ МАСЛА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
БЫСТРОСОХНУЩИЕ

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО «ДЛЯ ТЕРРАС»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ТЕРРАС, ЛЕСТНИЦ НА УЛИЦЕ И САДОВОЙ МЕБЕЛИ. ДЛЯ РЕЛЬЕФНЫХ И ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕРРАСЫ

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО «ДЛЯ ФАСАДОВ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ (ФАСАДОВ, ДВЕРЕЙ, БАЛКОНОВ, ЗАБОРОВ, САДОВОЙ МЕБЕЛИ, ОКОН, ОКОННЫХ СТАВНЕЙ) И Т.Д.

СЕРИЯ:
БЫСТРОСОХНУЩИЕ

СОСТАВ: натуральные растительные масла, микровоски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, скипидар живичный, осушители, УФ-фильтр.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: не разбавлять! Перед применением тщательно перемешать! Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щетки с жесткой щетиной. Оставить высыхать при хорошей вентиляции на 20-30 минут. Удалить излишки безворсовой тканью. Повторный слой наносить примерно через 10-12 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 % - до 20 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

РАСХОД: 1 л на 10-12 м^2

СОСТАВ: натуральные растительные масла, микровоски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, скипидар живичный, осушители, УФ-фильтр.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: не разбавлять! Тщательно перемешать перед началом использования. Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щетки с жесткой щетиной. Оставить высыхать при хорошей вентиляции вентиляции на 20-30 минут. Удалить излишки безворсовой тканью. Повторный слой наносить примерно через 10-12 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 % - до 20 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

РАСХОД: 1 л на 10-12 м^2

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	0,150	
	1	12
	3	4

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 13 м²/л на однослойное покрытие

МАСЛО-ВОСК «ДЛЯ БАНЬ И САУН»

ДЛЯ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ, ПОЛКОВ, КАДУШЕК, КУПЕЛЕЙ

- Для обработки деревянных поверхностей в помещениях, активно контактирующих с водой
- Абсолютно натуральный состав
- Безопасен для людей и животных
- Образует защитный слой для древесины

СОСТАВ: натуральные растительные масла, природные воски, древесные смолы, эфиры хвойных пород деревьев, терпентинное масло.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: состав полностью готов к применению. Перед началом использования тщательно перемешать состав. Наносить кистью с жесткой щетиной или ветошью вдоль волокон древесины тонким слоем. После полного высыхания состава (через 24 часа) нужно протопить пустое банное помещение, а выступившие излишки удалить. При необходимости нанести второй слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

МАСЛО-ВОСК «ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛОВ, МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ И РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ

- Создает декоративное защитное грязе-водоотталкивающее покрытие
- Делает древесину устойчивой к образованию пятен
- Подходит для обработки любых пород древесины
- Безопасно при контакте с продуктами

СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральная льняная олифа, природные воски, древесные смолы, терпентинное масло.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед нанесением состав тщательно перемешать. Масло-воск необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая по направлению волокон древесины. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью. Второй слой следует наносить аналогичным способом.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Цвет		Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	ЦВЕТНОЙ	0,150	
		1	12
		3	4

Полная палитра цветов на странице 26 и в интернет-магазине POSNO-OIL.COM

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 46-90 г/м² на однослойное покрытие

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ / ЦВЕТНОЙ	0,150	
	1	12
	3	4

Полная палитра цветов на странице 26 и в интернет-магазине POSNO-OIL.COM

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 13 м²/л на однослойное покрытие

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ДЛЯ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ»

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Изготовлено из натуральных компонентов
- Абсолютно безопасно для людей и животных
- Создает износостойкое покрытие, придает древесине грязе- и водоотталкивающие свойства
- Обработка поверхностей выполняется легко и быстро
- Низкий расход

СОСТАВ: растительные масла, природные воски, древесные смолы, эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр, терпентинное масло.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: состав полностью готов к применению. Перед началом использования тщательно перемешать состав. Наносить кистью с жесткой щетиной или ветошью вдоль волокон древесины тонким слоем. Излишки убрать безворсовой тканью. Второй слой наносить через 12-24 часа аналогичным способом (в случае применения цветного масла с воском – через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветное масло с воском серии «Посно Ойл».

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ БЫСТРОСОХНУЩЕЕ

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ДЛЯ ПОЛА»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (МАССИВНАЯ ДОСКА, ПАРКЕТНАЯ ДОСКА, ПАРКЕТ, ОСП-ПЛИТ И ПРОБКИ), ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

СОСТАВ: натуральные растительные масла, микровоски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, скипидар живичный, осушители.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: не разбавлять! Перед применением тщательно перемешать! Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щетки с жесткой щетиной. Оставить высыхать при хорошей вентиляции на 20-30 минут. Удалить излишки безворсовой тканью. Повторный слой наносить примерно через 10-12 часов. В качестве второго слоя использовать бесцветное масло с твердым воском.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 % - до 20 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

РАСХОД: 1 л на 10-12 м^2

СЕРИЯ:
БЫСТРОСОХНУЩЕЕ

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ / ЦВЕТНОЙ	0,150	
	1	12
	3	4

Полная палитра цветов на странице 26 и в интернет-магазине POSNO-OIL.COM

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 13 м²/л на однослойное покрытие

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО С ВОСКОМ «УНИВЕРСАЛ»

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО С ВОСКОМ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- Подходит для любых пород древесины
- Изготовлено из натуральных компонентов
- Глубоко проникает в структуру древесины, проявляя ее текстуру
- Придает износостойкие, антистатические и водоотталкивающие свойства поверхности

СОСТАВ: растительные масла, природные воски, древесные смолы, эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр, терпентиное масло.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: универсальное масло с воском полностью готово к применению. Перед началом использования тщательно перемешать состав. Наносить кистью с жесткой щетиной или ветошью вдоль волокон древесины тонким слоем. Излишки убрать безворсовой тканью. Второй слой наносить через 12-24 часа аналогичным способом.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

АНТИСЕПТИК «ОСНОВА»

СОСТАВ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ (СТЕН, ЧАСТЕЙ КРОВЛИ, СВЕЖИХ СРУБОВ И Т.Д.) И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И Т. Д.)

- Используется в качестве грунтовочного слоя
- Необходимо последующее нанесение финишного покрытия – масляно-восковых составов для древесины линейки «Посно ECO»

СОСТАВ: натуральное льняное масло, терпентинное масло, природные эфиры хвойных пород деревьев, фунгицид (IPBC).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: состав не разбавлять! Перед применением тщательно перемешать. Наносить при помощи кисти, ветоши или краскопульта. В зависимости от обрабатываемой поверхности рекомендуются следующие способы нанесения:
- при обработке наружных и внутренних стен использовать кисть, ветошь или краскопульт;
- при обработке вагонки и половой доски наносить состав ветошью (не превышая расход 25 г/м^2).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: до 12 часов при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	1	12
	3	4

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 25-90 г/м^2 на однослойное покрытие

СЕРИЯ: НАТУРАЛЬНЫЕ

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	1	12
	3	4

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 25-90 г/м² на однослойное покрытие

АНТИСЕПТИК «ОСНОВА». ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТЕН, ЧАСТЕЙ КРОВЛИ, СВЕЖИХ СРУБОВ И Т.Д.) И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И Т. Д.)

- Содержит фунгицид
- Защищает бревна от растрескивания
- Сохраняет древесину от воздействия УФ-лучей

СОСТАВ: натуральное льняное масло, терпентинное масло, природные эфиры хвойных пород деревьев, фунгицид (IPBC).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: состав не разбавлять! Перед применением тщательно перемешать. Наносить при помощи кисти, ветоши или краскопульта. В зависимости от обрабатываемой поверхности рекомендуются следующие способы нанесения:
- при обработке наружных и внутренних стен использовать кисть, ветошь или краскопульт;
- при обработке вагонки и половой доски наносить состав ветошью (не превышая расход 25 г/м²).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % - до 12 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РАБОТ БЫСТРОСОХНУЩЕЕ

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО «ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РАБОТ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТЕН, ЧАСТЕЙ КРОВЛИ, СВЕЖИХ СРУБОВ И Т.Д.) И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И Т.Д.)

СОСТАВ: натуральные растительные масла, микровоски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, скипидар живичный, осушители,УФ-фильтр.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: не разбавлять! Тщательно перемешать перед началом использования. Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щетки с жесткой щетиной. Оставить высыхать при хорошей вентиляции вентиляции на 20-30 минут. Удалить излишки безворсовой тканью. Повторный слой наносить примерно через 10-12 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 % - до 20 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

РАСХОД: 1 л на 10-12 м^2

СЕРИЯ:
БЫСТРОСОХНУЩЕЕ

МАСЛА
И СРЕДСТВА УХОДА

ДЕГТЯНОЕ МАСЛО

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ, БЕСЕДКИ, ТЕРРАСЫ, ДЕРЕВЯННАЯ САДОВАЯ МЕБЕЛЬ, ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ)

СВОЙСТВА:

- Придает древесине водоотталкивающие свойства
- Глубоко проникает в структуру дерева
- Образует защитный слой
- Подчеркивает естественный рисунок и тон деревянной поверхности
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений

СОСТАВ: натуральное льняное масло, сосновый скипидар, натуральный деготь.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	1	12
	3	4

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 13 м²/л на однослойное покрытие

СЕРИЯ:
НАТУРАЛЬНЫЕ

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	1	12
	3	4

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 96-150 г/м² на однослойное покрытие

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЮБЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАК ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, ТАК И СНАРУЖИ (ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ, СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ДВЕРИ, НАЛИЧНИКИ, ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ, ПОСУДА, ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА, ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРУЖИЯ, РУКОЯТКИ НОЖЕЙ)

СВОЙСТВА:

- Подходит для любых пород древесины
- Изготовлено из натуральных компонентов
- Безопасно для людей и животных
- Глубоко проникает в структуру дерева, проявляя ее текстуру
- Придает износостойкие, антистатические и водоотталкивающие свойства поверхности

СОСТАВ: натуральное льняное масло.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью. При необходимости масло можно заколеровать в нужный оттенок при помощи колеровочной пасты «Посно Ойл».

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

МАСЛО ДЛЯ ПОЛА

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЮБЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАК ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, ТАК И СНАРУЖИ (ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ, СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ДВЕРИ, НАЛИЧНИКИ, ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ, ПОСУДА, ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА, ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРУЖИЯ, РУКОЯТКИ НОЖЕЙ)

СВОЙСТВА:

- Придает древесине водоотталкивающие свойства
- Глубоко проникает в структуру дерева, образуя защитный слой
- Подчеркивает естественный рисунок и тон деревянной поверхности
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений

СОСТАВ: натуральное льняное масло, сосновая смола.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью. При необходимости масло можно заколеровать в нужный оттенок при помощи колеровочной пасты «Посно Ойл».

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	1	12
	3	4

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 100-150 г/м² на однослойное покрытие

МАСЛО ДЛЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛЕШНИЦ, МЕБЕЛИ НА КУХНЕ, ВАННОЙ КОМНАТЫ И ДР.

СВОЙСТВА:

- Придает древесине водоотталкивающие свойства
- Глубоко проникает в структуру дерева, образуя защитный слой
- Подчеркивает естественный рисунок и тон деревянной поверхности
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	1	12
	3	4

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 100-150 г/м² на однослойное покрытие

СОСТАВ: натуральное льняное масло, сосновая смола, тунговое масло.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью. При необходимости масло можно заколеровать в нужный оттенок при помощи колеровочной пасты «Посно Ойл».

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

ТИКОВОЕ МАСЛО

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЮБЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАК ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, ТАК И СНАРУЖИ (ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ, СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ДВЕРИ, НАЛИЧНИКИ, ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ, ПОСУДА, ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА, ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРУЖИЯ, РУКОЯТКИ НОЖЕЙ)

СВОЙСТВА:

- Придает древесине водоотталкивающие свойства
- Не изменяет естественный цвет древесины, подчеркивая ее природную текстуру
- Подходит для обработки любых пород древесины

СОСТАВ: льняное масло, олифа, тунговое масло, скипидар живичный.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью. При необходимости масло можно заколеровать в нужный оттенок при помощи колеровочной пасты «Посно Ойл».

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	1	12
	3	4

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 100-150 г/м² на однослойное покрытие

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	1	12
	3	4

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 100-150 г/м² на однослойное покрытие

ТУНГОВОЕ МАСЛО

МАСЛО ТУНГОВОЕ (ДРЕВЕСНОЕ) ДЛЯ ДЕРЕВА ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЮБЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ДВЕРИ, НАЛИЧНИКИ, ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ, ПОСУДА, ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА, ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРУЖИЯ, РУКОЯТКИ НОЖЕЙ)

СВОЙСТВА:

- Придает древесине водоотталкивающие свойства
- Глубоко проникает в структуру дерева, образуя защитный слой
- Подчеркивает естественный рисунок и тон деревянной поверхности
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений

СОСТАВ: натуральное тунговое масло

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

ЭМУЛЬСИЯ КАРНАУБСКОГО ВОСКА

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, РАНЕЕ ОБРАБОТАННЫМИ МАСЛАМИ И МАСЛЯНО-ВОСКОВЫМИ СОСТАВАМИ СЕРИИ «ПОСНО ОЙЛ», В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ В ВОДУ ДЛЯ МЫТЬЯ

СВОЙСТВА:

- Состоит полностью из натуральных компонентов
- Повышает износоустойчивость поверхности
- Продлевает водоотталкивающие свойства
- Возвращает поверхности, ранее обработанной маслами или масляно-восковыми составамии серии «Посно Ойл» характерный блеск

СОСТАВ: вода, карнаубский воск.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед нанесением тщательно перемешать. Добавить в воду для мытья поверхностей, ранее обработанных маслами или масляно-восковыми составами серии «Посно Ойл», один колпачок эмульсии карнаубского воска на 2 литра воды. Произвести уборку. Не используйте сильно горячую воду, т.к. это может повредить поверхность, обработанную маслами или масляно-восковыми составами серии «Посно Ойл».

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	1	12

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 96-150 г/м² на однослойное покрытие

СЕРИЯ:
НАТУРАЛЬНЫЕ

Цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	0,5	12

Чем наносить:

Куда наносить:

Расход: 100-150 г/м² на однослойное покрытие

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «ТВЁРДЫЙ ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА»

ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, МЕБЕЛИ, ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОРУЖИЯ И Т.Д.

- Изготовлен из натуральных компонентов
- Создает износостойкое и влагостойкое покрытие
- Обработка поверхностей из любых пород древесины
- Состав абсолютно безопасен для людей и животных
- Экономичный расход
- Удобство нанесения
- Содержит природные воски растительного и животного происхождения
- Предотвращает появление трещин на любых деревянных поверхностях

СОСТАВ: натуральное растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, УФ-фильтр.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением масло необходимо тщательно перемешать. Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щетки с жесткой щетиной или безворсовой ткани. При необходимости нанести второй слой (после полного высыхания первого).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: до 24 часов при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЖЕЛАЕМОГО ОТТЕНКА МАСЛЯНО-ВОСКОВЫМ СОСТАВАМ И МАСЛАМ СЕРИИ «ПОСНО ОЙЛ»

СВОЙСТВА:

- Колеровочная паста изготовлена полностью из натуральных компонентов
- Легко смешивается с масляно-восковыми составами и маслами серии «Посно Ойл»
- Стойкость к выцветанию и истиранию
- Придает древесине равномерный оттенок

СОСТАВ: натуральное льняное масло, натуральные пигменты, скипидар живичный.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед работой состав следует тщательно взболтать. Влить пасту в масляно-восковую пропитку или масло серии «Посно» (из расчета не более 100 мл пасты на 1 л масла).

000 БЕСЦВЕТНЫЙ	011 ДУБ	022 АРГЕНТУМ
001 НАТУРАЛЬНЫЙ	012 ВЕНГЕ	023 САПФИР
002 БЕЛЫЙ	013 ГРАФИТ	024 АКВАМАРИН
003 БЕЖЕВЫЙ	014 ПЕРСИК	025 БИРЮЗА
004 САВАННА	015 ТИК	026 МОККО
005 ОХРА	016 РОЗОВЫЙ	027 ЧЁРНЫЙ
006 КЛЁН	017 ВИШНЯ	028 САХАРА
007 КОНЬЯК	018 КРАСНЫЙ	029 ТОПАЗ
008 ОРЕХ	019 ТАЙГА	030 ТАБАЧНО-ЗЕЛЁНЫЙ
009 ПАЛИСАНДР	020 КЕДР	031 СЕРО-ГОЛУБОЙ
010 ШОКОЛАД	021 ИНЕЙ	032 БОРДО

П001 ВАНИЛЬ	П005 ЗЕФИР
П002 ПУДРА	П006 ФИАЛКА
П003 БИСКВИТ	П007 ФИСТАШКА
П004 ЛАЗУРЬ	

Серия «Прованс»

POSNO OIL НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

г. Москва ул. Куликовская, 12
8 (499) 110 54 85
posno-oil@mail.ru

POSNO-OIL.COM