



МАСЛО-ВОСК «ДЛЯ ФАСАДОВ»

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОЕНИЙ ОТ УФ-ЛУЧЕЙ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

- Изготовлен из натуральных компонентов
- Придает древесине водоотталкивающие и биозащитные свойства, препятствует воздействию УФ-лучей
- Покрытие не трескается, не шелушится, легко реставрируется, шлифовка не требуется
- Обработка выполняется легко и быстро

СОСТАВ: растительные масла, природные воски, древесные смолы, эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр, терпентинное масло.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: состав полностью готов к применению. Перед началом использования тщательно перемешать состав. Наносить кистью с жесткой щетиной или ветошью вдоль волокон древесины тонким слоем. Излишки убрать безворсовой тканью. Второй слой наносить через 12-24 часа аналогичным способом.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при $t +20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

ЦВЕТ	ОБЪЕМ, л	КОЛ-ВО В УПАК.
БЕСЦВЕТНЫЙ	0,150	
ЦВЕТНОЙ	1	12
	3	4

Полная палитра цветов на странице 26 и в интернет-магазине POSNO-OIL.COM

Чем наносить:



Куда наносить:



Расход: 13 м²/л на однослоиное покрытие